

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2017 rok

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2017 rok

Przegląd

Właściwości

Specyfikacje

Media i obsługa

Produkcyjność

Przegląd

- Do 479 m2/godz.
- Technologia UltraDrop™ z kroplą o objętości 7 pL umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazu ze wspianymi przejściami, tonami skóry i cieniami.
- Rozdzielczość do 1200 dpi
- Precyzyjny i wyrazisty tekst 4 pt
- Potężna technologia utrwalania światłem LED umożliwia redukcję kosztów i jest przyjazna środowisku
- Maksymalna wszechstronności konfiguracji
- Drukowanie białą farbą w różnych trybach, nawet do 5 warstw
- Zintegrowany układ obróbki wykańczającej (drukowanie, nacinanie i gromadzenie)
- Automatyczne drukowanie materiałów podświetlanych
- Automatyczne drukowanie materiałów dwustronnych
- Drukowanie danych na stronie tylnej umożliwia umieszczanie informacji klienta na tyle mediów
- Układ podawania Jumbo Roll do dużych roli o masie nawet do 750 kg
- Płyta podsysowa do drukowania na cienkich arkuszach i sztywnych mediach w różnych rozmiarach
- Maksymalna użyteczność
- Najlepsza w branży gwarancja 3M™ MCS™ w przypadku druku farbami UV sygnowanymi wspólnie przez EFI i 3M™ na mediach elastycznych 3M™ (1)
- Unikatowy podajnik roli umożliwiający 300% redukcję odpadów materiału – tylko 40

cm z każdej roli!

- Oprogramowanie do optymalizacji zużycia mediów wskazuje pozostałą długość mediów w każdej roli i umożliwia zrewolucjonizowane zarządzanie magazynem materiałów



- Uniwersalny zakres obsługiwanych mediów z możliwością stosowania materiałów elastycznych lub sztywnych
- Regulacja wysokości karetki i detektor pofałdowań umożliwiający uniknięcie uderzeń głowicy
- Mobilny panel operatora z ekranem dotykowym dla zwiększonej wygody
- Aplikacja na iPhone'a* do zdalnego monitorowania drukarki
- Zmaksymalizowana wartość
- Wysoka wydajność farb

Właściwości

- Prędkość produkcyjna: 479 m²/godz.
- Natywna technologia UltraDrop 7 pL
- Kolory: C, M, Y, K; opcjonalnie: LC, LM, LK, biały
- Prestiżowa technologia utrwalania światłem LED
- Rozdzielczość do 1200 dpi
- Wysokiej jakości obraz ze wspianiałymi przejściami, winietowaniem, tonami skóry i cieniami
- Precyzyjny i wyrazisty tekst 4 pt
- Farby EFI™ VUTEk 5r+ 3M™ SuperRange UV z gwarancją 3M™ MCS™ (1)
- Uniwersalny zakres obsługiwanych mediów z możliwością stosowania materiałów elastycznych lub sztywnych
- Układ ładowania obsługiwany przez 1 operatora
- Tryby oszczędzania farby
- Regulacja wysokości karetki i detektor pofałdowań
- Obsługa szerokiego spektrum opcji dodatkowych, pozwalających na użytkowanie drukarki VUTEk 5r jako zintegrowanego urządzenia wielofunkcyjnego:
- Zintegrowany układ obróbki wykańczającej (drukowanie, nacinanie i gromadzenie)
- Automatyczne drukowanie materiałów podświetlanych

- Automatyczne drukowanie materiałów dwustronnych
- Drukowanie danych na stronie tylnej
- Układ podawania Jumbo Roll
- Płyta podsysowa do drukowania na cienkich arkuszach i sztywnych mediach w różnych rozmiarach
- Aplikacja na iPhone'a

Specyfikacje

- Technologia drukowania
- Technologia piezoelektryczna druku atramentowego „drop-on-demand”
- Zaawansowane głowice drukujące kroplami o objętości 7 pL
- Rozdzielczość do 1200 dpi
- Kolory: C, M, Y, K; opcjonalnie: LC, LM, LK, biały

Media/obsługa

- Obsługa szerokiego spektrum elastycznych i sztywnych materiałów podłożowych
- Maksymalna szerokość drukowania 500 cm
- Drukowanie z roli na rolę, ze swobodnym opadaniem i na wielu rolach (3 role 1,6 m)
- 300% lepsze wykorzystanie mediów - tylko 40 cm odpadu przy ładowaniu roli
- Opcjonalna płyta podsysowa do cienkich arkuszy i sztywnych mediów o grubości do 11 mm
- Opcjonalny układ ładowania Jumbo-Roll umożliwia stałą, nie wymagającą nadzoru pracę z dużymi rolami o masie nawet do 750 kg

Produkcyjność

- Produkcja: do 479 m²/godz.
- Szybkie i łatwe ładowanie mediów
- Farby EFI™ - 3M™ SuperRange XF
- Farby UV utrwalane lampami LED
- Niewielki przyrost punktu rastrowego
- Szeroka gama kolorów
- Przyjazność dla środowiska
- Doskonała trwałość
- Parametry środowiskowe

- Zasilanie sprężonym powietrzem: 6 bar, przepływ: 7 l/s, powietrze suche i czyste (przyłączy w obiekcie klienta)
- Temperatura robocza: 20÷29°C
- Wilgotność: 50÷80% (bez kondensacji)
- Masa maszyny: 5500 kg; z opakowaniem: 7000 kg
- Wysokość: 220 cm; z sygnalizatorem alarmowym: 250 cm
- Szerokość: 840 cm
- Długość: 155 cm
- Zasilanie energią elektryczną: 230 V / 50 Hz / 3-fazowe 32 A, przewód neutralny i uziemienie
- Urządzenie chłodzące: moc chłodnicza 3,6 KW – wymagana do lamp LED utrwalających światłem UV (w zestawie)

Cyfrowe wspomaganie Fiery
EFI Fiery® proServer Premium

DEMO BIP.E.PL

To jest DEMO systemu BIP-E.pl

[Cookies](#)

1
2
3
4
5

Metadane

Data publikacji : 15.02.2018
Data modyfikacji : 05.10.2023
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
JSK Internet Sp z o.o.

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Demo redaktor naczelny

Osoba modyfikująca informację:
Serwis Techniczny

[Poprzedni Strona](#)